

# **KRAVSPECIFIKATION – TEKNISK SPECIFIKATION**

---

## **HYDRAULISK DIMENSIONERING AF AFLØBSSYSTEMER PÅ BEREGNINGSNIVEAU 1**

### **BILAG 1**

#### **KOMMUNESPECIFIKKE KRAV FOR OVERSKRIDELSE AF FULDTLØBENDE KAPACITET**

## KRAVSPECIFIKATION – TEKNISK SPECIFIKATION

---

### **Kommunespecifikke krav for overskridelse af fuldtløbende kapacitet**

Kommunespecifikke krav, som adskiller sig fra de generelle krav i tabel 1 i HOFOR tekniske specifikation "Hydraulisk dimensionering af afløbssystemer på beregningsniveau 1" (SPV 210):

#### **Dragør**

Serviceniveau – overbelastning af hovedledninger højst hvert 2. år for regnvandssystemer og hvert 5. år for fællessystemer.

#### **Hvidovre**

Funktionskrav, som kan anvendes på beregningsniveau 1 fremgår af nedenstående:

- Separate spildevandssystemer:  
Fuldtløbende ledning dimensioneres svarende til 2 gange den maksimale spildevandsmængde (maksimale timevandsmængde).

#### Bassiner på regnvandssystemet:

- 1 gang hvert 20. år

#### Bassiner på spildevandssystemet:

- 1 gang hvert 10. år