

RØR- OG SMEDEARBEJDE

BILAG 4

RØR- OG KAPPEDIMENSIONER FOR PRÆISOLEREDE RØR

Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template og generel korrektur

Rør- og kappedimensioner for præisolerede rør, HOFOR

Præisolerede Stålrør - Normaliseret (Anvendes ved knebne pladsforhold)																			
DN	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600	DN 700
Stålrør i mm.	ø27	ø34	ø42	ø48	ø60	ø76	ø89	ø114	ø139	ø168	ø219	ø273	ø324	ø356	ø406	ø457	ø508	ø610	ø711
Kapperør, udv. i mm.	ø90	ø90	ø110	ø110	ø125	ø140	ø160	ø200	ø225	ø250	ø315	ø400	ø450	ø500	ø560	ø630	ø710	ø800	ø900

Præisolerede Stålrør - Ekstraisoleret (Anvendes som standard hos HOFOR)																			
DN	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600	DN 700
Stålrør i mm.	ø27	ø34	ø42	ø48	ø60	ø76	ø89	ø114	ø139	ø168	ø219	ø273	ø324	ø356	ø406	ø457	ø508	ø610	ø711
Kapperør, udv. i mm.	ø110	ø110	ø125	ø125	ø140	ø160	ø200	ø225	ø250	ø280	ø355	ø450	ø500	ø560	ø630	ø710	ø800	ø900	ø1000

Præisolerede Stålrør - Dobbeltør											
DN	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Stålrør i mm.	ø27/27	ø34/34	ø42/42	ø48/48	ø60/60	ø76/76	ø89/89	ø114/114	ø139/139	ø168/168	ø219/219
Kapperør, udv. i mm.	ø140	ø160	ø180	ø180	ø225	ø250	ø280	ø355	ø450	ø500	ø630

Præisolerede Kobberrør - Normaliseret					
Kobberrør i mm.	ø15	ø18	ø22	ø28	ø35
Kapperør, udv. i mm.	ø75	ø75	ø75	ø75	ø90

Præisolerede Kobberrør - Ekstraisoleret					
Kobberrør i mm.	ø15	ø18	ø22	ø28	ø35
Kapperør, udv. i mm.	ø90	ø90	ø90	ø90	ø110

Præisolerede Kobberrør - Dobbeltør					
Kobberrør i mm.	ø15/15	ø18/18	ø22/22	ø28/28	ø35/35
Kapperør, udv. i mm.	ø110	ø110	ø110	ø110	ø140

Præisolerede Kobberrør, Sinusforlagt - Ekstraisoleret (Anvendes som standard hos HOFOR)							
Kobberrør i mm.	ø22	ø28	ø35	ø42	ø54	ø70	ø89
Kapperør, udv. i mm.	ø128	ø128	ø163	ø163	ø186	ø186	ø225

Præisolerede Kobberrør, Sinusforlagt - Normaliseret								
Kobberrør i mm.	ø22	ø28	ø35	ø42	ø54	ø70	ø89	ø108
Kapperør, udv. i mm.	ø93	ø93	ø128	ø128	ø163	ø163	ø186	ø225

Præisolerede Kobberrør, Sinusforlagt - Dobbeltør							
Kobberrør i mm.	ø15/15	ø18/18	ø22/22	ø28/28	ø35/35	ø42/42	ø54/54
Kapperør, udv. i mm.	ø128	ø128	ø128	ø163	ø186	ø186	ø225