

FJERNKØLING

RØR- OG SMEDEARBEJDE

BILAG 4

RØR- OG KAPPEDIMENSIONER FOR FJERNKØLERØR

Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	04.02.2021	Første udgivelse

Rør- og kappedimensioner for fjernkølerør

Præisolerede stålrør - Enkeltrør

	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600	DN 700
Stålrør i mm.	ø60	ø76	ø89	ø114	ø139	ø168	ø219	ø273	ø324	ø356	ø406	ø457	ø508	ø610	ø711
Kapperør udv. mm.	ø125	ø140	ø160	ø180	ø200	ø225	ø280	ø355	ø400	ø450	ø500	ø560	ø630	ø710	ø800

Præisolerede stålrør - Dobbeltrør*

	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Stålrør i mm.	ø60/60	ø76/76	ø89/89	ø114/114	ø139/139	ø168/168	ø219/219
Kapperør udv. mm.	ø200	ø225	ø250	ø315	ø400	ø450	ø560

*Dobbeltrør anvendes ved knebne pladsforhold

PE rør - PN 16, SDR11*

Diameter, udv. mm	ø125	ø140	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø280	ø315	ø355	ø400	ø450	ø500	ø560	ø630
Godstykkelse mm.	11,4	12,7	14,6	16,4	18,2	20,5	22,7	25,4	28,6	32,2	36,3	40,9	45,4	50,8	57,2

*PE rør anvendes i særlige tilfælde